

Fanvil



i31s

Interphone blindé SIP intérieur / extérieur avec contrôle d'accès vidéo.

L'interphone i31s, est un interphone vidéo d'extérieur. Il est robuste, résiste aux éclaboussures (IP65), chocs climatiques et coups (IK10). Doté de la fonctionnalité vidéo, identifiez facilement et rapidement qui sonne à votre porte.

Intérieur ✓

Extérieur ✓

Vidéo ✓



1 touche DSS

clavier rétro éclairé et une touche DSS intelligente



Vidéo

Appel audio et vidéo HD



Ouverture de porte

compatible gâche électromécanique avec contact sec



3 type d'accès

code, appel ou carte RFID

Général

- ▶ **2 lignes SIP**
- ▶ **PoE**
- ▶ Haut-parleur duplex
- ▶ Caméra HD
- ▶ Réponse automatique par défaut
- ▶ Fonctionnement d'ouverture de porte : mot de passe, DTMF, carte RFID, switch
- ▶ Icônes d'indications d'état
- ▶ **Touches DSS intelligentes**
- ▶ Montage mural ou encastré
- ▶ Lecteur de carte RFID intégré
- ▶ Protection contre les intrusions, étanche, anti collision (jusqu'à IK10)
- ▶ Tout-en-un : contrôle d'accès, interphone et diffusion
- ▶ **Contrôle d'accès** par appel, code, carte RFID ou commutateur intérieur
- ▶ Certification IP65
- ▶ **Certification CE/FCC, économique et soucieux de l'environnement**

Fonctionnalités d'appel

- ▶ Interphone
- ▶ Numérotation rapide
- ▶ Répondeur automatique (par défaut)
- ▶ Message vocal (sur le serveur)

Fonctionnalités de l'interphone

- ▶ Journal de porte ouverte (200 000)
- ▶ Table d'accès (1 000 entrées)
- ▶ Support de carte RFID (1 000 entrées)
- ▶ Prend en charge les options d'alimentation interne ou externe de la serrure électrique
- ▶ Clés DSS personnalisables
- ▶ Synchronisation du temps réseau
- ▶ URL d'action / URL actif

Audio

CODEC à bande étroite : G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB • CODEC large bande : G.722 • Suppresseur d'écho acoustique full-duplex (AEC) • DTMF : en bande, hors bande - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Vidéo

Capteur CMOS couleur 1/3" • Pixel : CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 960p (HD) • Codec vidéo : H.264 • Résolution de flux principal : 1280*920, 1280*720 • Résolution de sous-flux : 704*576 • Angle de vision 115° • Illumination minimale : couleur 0.01 Lux / Noir et blanc 0.001 Lux

Réseau et protocole

Configuration IP : Statique / DHCP / PPPoE • Support PoE (802.3af) • RTSP • SNTP • VPN L2TP / Open VPN • SRTP • HTTP/HTTPS • QoS: 802.1p/q DSCP • MD5 • DHCP • STUN • Assistance filtre web

Maintenance et déploiement

Auto-provisionnement via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / SIP PNP / TR069 • Portail de gestion Web • Débit de paquets basé sur le Web • Configuration Export / Import • Importation / exportation de répertoires téléphoniques • Mise à jour du firmware • Syslog

Spécifications physiques

1 interface de porte intérieure • Clavier numérique : 12 touches + 1 touche DSS et 5 voyants rétroéclairés • 1 interrupteur intérieur • 1 relais : MAX DC30V / 1A, AC 125V / 0.5A • Sortie de commutation active : 12V / 650mA • Caméra : 130 W CMOS / IR-CUT • Lecteur RFID • Microphone : -38dB • Haut-parleur de 3W • WAN RJ-45 : 10 / 100 • PoE : 802.3af • Alimentation : 12V/ 1A DC ou PoE • Câble réseau : CAT 5 ou plus • Température de stockage : -40 ~ 70°C • Humidité : 10 ~ 90% • Matériel : couverture en aluminium / coque arrière en fonte d'aluminium • Protection IP65 et IK10 • Poids : 1 800 gr • Dimensions de l'emballage : 310 x 175 x 115 mm (L x H x L)

Compatibilité

