



X3S

Téléphone SIP d'entreprise

La nouvelle game de poste Fanvil X3s est une réussite technologique et industriel qui offre une experience d'utilisation inégalée pour les entreprises.



Bureau	★★★★
Accueil & secrétariat	★★★
Direction	★★★★



Écran LCD couleurs



Compatible tout IPBX du marché



Interface utilisateur conviviale



Installation et configuration simples



Auto-provisionnement avec la gamme Xorcom

Ne pas jeter sur la voie publique.

Carractéristiques techniques

Général	<ul style="list-style-type: none">▶ 2 Lignes SIP▶ Son HD▶ Alimentation POE▶ Prise casque avec possibilité de décroché automatique EHS Plantronics▶ Économique et soucieux de l'environnement • Certifié CE/FCC
Fonctionnalités d'appel	<ul style="list-style-type: none">▶ Répondre / Rejeter▶ Coupure micro▶ Mise en attente / reprise▶ Double appel▶ Intercom▶ Présentation du numéro▶ Renvoi d'appel▶ Transfert d'appel aveugle ou assisté▶ Interception d'appel▶ Bis▶ Ne pas déranger▶ Messagerie vocale▶ Conférence à 3
Fonctionnalités du téléphone	Sécurisé par code PIN Répertoire local • Répertoire distant (XML/LDAP) Journal d'appels (jusqu'à 300 contacts) LED indication message vocal Multi-langue Français, Anglais, Chinois, Russe, Italien, Turk, Allemand, Espagnol...
Audio	Microphone et Haut parleur HD Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling • Narrowband CODEC : G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB Wideband CODEC : G.722 • Full-duplex Acoustic Echo Cancellor (AEC) – Mode mains libres, 96ms tail-length Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR) • Packet Loss Concealment (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer up to 300ms DTMF : In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Réseau	Physique : 10/100Mbps, Double port pour raccorder votre PC • Configuration IP : Statique / DHCP Contrôle d'accès au réseau : 802.1x • VPN : L2TP / Open VPN • VLAN • QoS
Protocoles	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS • RTP/RTCP/SRTP • STUN • DHCP • PPPoE • 802.1x • L2TP • Open VPN • SNTp FTP/TFTP • HTTP/HTTPS • TR069
Maintenance et déploiement	Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/OPT66/SIP PNP/TR069 Portail d'administration Web • Configuration Backup/Restore • Mise à jour Automatique/Manuelle • Syslog
Spécifications physiques	LCD x1 : 2.8" (320x240) Écran LCD Couleurs Clavier : 32 touches, incluant 4 touches contextuelle, 12 touches de clavier téléphonique, 5 Navigation keys, 2 touches de lignes avec LED 3 couleurs, 5 touche de fonctionkey, 3 touche de volume (+ / - / coupure micro), 1 touche main libre Prise casque RJ9 x1 • 1.5M CAT5 Ethernet Cable x1 Température d'utilisation: 0 ~ 40 • Humidité: 10 ~ 65% Couleur : Noire Dimension du carton : 275 x 215 x 62 mm (H x l x L)

Compatibilité

