



## Xorcom CXR 1000

IPBX SIP pour petite et moyenne entreprise.


L'IPBX Xorcom CXR 1000 est un IPBX idéal pour les TPE et petites PME, qui ne reçoivent pas un volume important d'appel. Avec son format 1U, il s'adapte à votre environnement et se glissera parfaitement dans n'importe quelle baie informatique.

**TPE** ★★★★★

**PME** ★★★★★

**Grand Compte** ★★★★★

**Centre d'appels** ★★★★★



**Jusqu'à 55 appels  
simultanés**



**Format réduit**  
adapté aux petites baies  
informatiques



**Basé sur Complete  
PBX5**

## Caractéristiques techniques

### Général

- ▶ Administrable par interface Web en Français
- ▶ Lignes analogiques, numériques et IP
- ▶ Différentes musiques d'attente
- ▶ Différents pré-décrochés musicaux
- ▶ Messagerie vocale avec envoi par mail
- ▶ Accès à la messagerie vocale par Web
- ▶ Standard automatique (faites le 1 pour le Service commercial, le 2...)
- ▶ Groupes d'appels
- ▶ Gestion des files d'attentes
- ▶ Salle de conférence depuis l'extérieur
- ▶ Routage des appels sortants intelligent
- ▶ Appels haut-parleur et Intercom BLF
- ▶ Boutons de visualisation d'occupation des postes sur téléphones BLF
- ▶ Télé-maintenance intégrée
- ▶ Écran de visualisation des lignes
- ▶ Outils de supervision réseau, provisioning des postes, back-up, mise à jour...

### Logiciels

- ▶ Interface de gestion : Xorcom CompletePBX 5 (ARM édition)
- ▶ Version Linux : CentOS 7
- ▶ Framework : Asterisk 13
- ▶ Sécurité : protection anti-intrusion, pare-feu, mot de passe, indicateur de force, classe de service règle de numérotation, outils Linux
- ▶ Basée sur FreePBX (base version : 2.11)
- ▶ Compatible Radmin

### Matériel

- ▶ Processeur : Intel Atom D425 1.8Hz
- ▶ Carte SSD de 16GB (32GB en option)
- ▶ 2GB de RAM
- ▶ 4 ports externes USB 2.0
- ▶ Port vidéo VGA
- ▶ Port I/O en option
- ▶ Rapid PA™ en option

### Téléphonie

- ▶ 55 appels simultanés (SIP); 10 (BRI/FXS)
- ▶ Jusqu'à 16 ports analogiques
- ▶ Jusqu'à 2 modules de téléphonie
- ▶ Modules de téléphonie Xorcom pris en charge : 8 ports FXS • 8 ports FXS + port I/O • 8 ports FXO • 2 ports FXO, 6 ports FXS + port I/O • 6 ports FXO, 2 ports FXS • Jusqu'à 8 ports (BRI ISDN)

### Réseau et support

Port Ethernet : 10/100 Mb/s • Branchement pour écran et clavier • Rapid Recovery™ Back Up externe sur clé mémoire • Mise à jour internet

### Spécifications physiques

Alimentation : 12 VDC • Commutation de tension : 100/240 V, 50/60 Hz • Consommation : 55/77 Watts  
• Température de stockage : -20~70°C • Température de travail : 0° ~ 40 °C • Humidité : 20~95%, sans condensation • Poids : 0.8~1.5 kg (peut varier en fonction de la configuration)