

# Fanvil



## i18s

Interphone blindé SIP extérieur, simple avec contrôle d'accès vidéo.

L'interphone i18s, est un interphone vidéo d'extérieur. Très simple, il est robuste et permet un contrôle d'accès vidéo uniquement. Blindé, il résistera aux conditions climatiques et chocs les plus violents en extérieur (protection IP65 et IK10).

Intérieur ✓

Extérieur ✓

Vidéo ✓



### 1 touche DSS

1 touche d'appel rétroéclairée



### Vidéo

appel audio et vidéo HD



### Ouverture de porte

compatible gâche électromécanique avec contact sec

<b>Général</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>2 lignes SIP</b></li> <li>▶ <b>PoE</b></li> <li>▶ Haut-parleur duplex</li> <li>▶ Caméra HD</li> <li>▶ Réponse automatique par défaut</li> <li>▶ <b>Touche DSS intelligente</b></li> <li>▶ Montage mural ou encastré</li> <li>▶ Protection contre les intrusions, étanche, anti collision (jusqu'à IK10)</li> <li>▶ Tout-en-un : contrôle d'accès, interphone et diffusion</li> <li>▶ <b>Contrôle d'accès</b> par appel</li> <li>▶ Certification IP65</li> <li>▶ <b>Certification CE/FCC, économique et soucieux de l'environnement</b></li> </ul>
<b>Fonctionnalités d'appel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Interphone</li> <li>▶ Numérotation rapide</li> <li>▶ Répondeur automatique (par défaut)</li> <li>▶ Message vocal (sur le serveur)</li> </ul>
<b>Fonctionnalités de l'interphone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prend en charge les options d'alimentation interne ou externe de la serrure électrique</li> <li>▶ Clé DSS personnalisable</li> <li>▶ Synchronisation du temps réseau</li> <li>▶ URL d'action / URL actif</li> </ul>
<b>Audio</b>	<p>CODEC à bande étroite : G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB • CODEC large bande : G.722 • Suppresseur d'écho acoustique full-duplex (AEC) • DTMF : en bande, hors bande - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO</p>
<b>Vidéo</b>	<p>Capteur CMOS couleur 1/3" • Pixel : CIF, 4CIF, 720p (HD) • Codec vidéo : H.264 • Résolution de flux principal : 1280*720 • Résolution de sous-flux : 704*576 • Angle de vision 115° • Illumination minimale : couleur 0.01 Lux / Noir et blanc 0.001 Lux</p>
<b>Réseau et protocole</b>	<p>Configuration IP : Statique / DHCP / PPPoE • Support PoE (802.3af) • RTSP • SNTP • VPN L2TP / Open VPN • SRTP • HTTP/HTTPS • QoS: 802.1p/q DSCP • MD5 • DHCP • STUN • Assistance filtre web • Serveur DNS primaire et secondaire</p>
<b>Maintenance et déploiement</b>	<p>Auto-provisionnement via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / SIP PNP / TR069 • Portail de gestion Web • Débit de paquets basé sur le Web • Configuration Export / Import • Importation / exportation de répertoires téléphoniques • Mise à jour du firmware</p>
<b>Spécifications physiques</b>	<p>1 touche DSS rétroéclairée • 1 interface d'entrée court-circuit intégré • 1 relais : MAX DC30V / 1A, AC 125V / 0.5A • Sortie de commutation active : 12V / 650mA • Caméra : 130 W CMOS / IR-CUT • Microphone : -38dB • Haut-parleur de 3W • WAN RJ-45 : 10 / 100 • PoE : 802.3af • Alimentation : 12V/ 1A DC ou PoE • Câble réseau : CAT 5 ou plus • Température de stockage : -40 ~ 70°C • Température d'utilisation : -40 ~ 70°C • Humidité : 10 ~ 90% • Matériel : couverture en aluminium / coque arrière en fonte d'aluminium • Protection IP65 et IK10 • Poids : 1 800 gr • Dimensions de l'emballage : 310 x 175 x 115 mm (L x H x L)</p>
<b>Compatibilité</b>	