

Fanvil



i20s

Interphone SIP d'intérieur, robuste, économique tout en un avec contrôle d'accès.

L'interphone i20s, est un interphone d'intérieur tout-en-un qui permet un contrôle d'accès par appel, carte RFIP ou code. Robuste et économique, il est aussi simple d'utilisation avec ses icônes d'indication de statut ainsi que la maintenance et gestion en ligne.

Intérieur ✓

Extérieur ✗

Vidéo ✗



1 touche DSS

clavier rétro éclairé et une touche DSS intelligente



3 type d'accès

par code, par appel ou par carte RFID



Ouverture de porte

compatible gâche électromécanique avec contact sec

Général	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 lignes SIP ▶ PoE ▶ Haut-parleur duplex ▶ Touches DSS intelligentes ▶ Montage mural ▶ Lecteur de carte RFID intégré ▶ Appareillage intérieur intégré ▶ Relais intégré ▶ Alimentation externe ▶ Tout-en-un : contrôle d'accès, interphone et diffusion ▶ Contrôle d'accès par appel, code ou carte RFID ▶ Certification IP65 : anti-poussière ▶ Certification CE/FCC, économique et soucieux de l'environnement
Fonctionnalités d'appel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interphone ▶ Numérotation rapide ▶ Répondeur automatique (par ligne) ▶ Message vocal (sur le serveur) ▶ Conférence locale à 3 ▶ Hot Line
Fonctionnalités de l'interphone	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Journal de porte ouvertes (200 000) ▶ Table d'accès (1 000 entrées) ▶ Support de cartes RFID (1 000 entrées) ▶ DSS / Softkey programmables ▶ Synchronisation du temps réseau ▶ URL d'action / URI actif
Audio	<p>CODEC à bande étroite : G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB • CODEC large bande : G.722 • Suppresseur d'écho acoustique full-duplex (AEC) • Détection d'activité vocale (VAD) / Génération de bruit de confort (CNG) / Estimation du bruit de fond (BNE) / Réduction du bruit (NR) • Correction de perte de paquets (PLC) • Tampon dynamique adaptatif jusqu'à 300 ms • DTMF : en bande, hors bande - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO</p>
Réseau	<p>Configuration IP : Statique / DHCP / PPPoE • Contrôle d'accès au réseau : 802.1x • VPN : L2TP / PPTP / IPSec • VLAN • QoS • S802.3af PoE</p>
Protocoles	<p>SIP 2.0 sur UDP / TCP / TLS • RTP / RTCP / SRTP • STUN • DHCP • PPPoE • 802.1x • OpenVPN • SNMP • FTP / TFTP • HTTP / HTTPS • TR069</p>
Maintenance et déploiement	<p>Auto-provisionnement via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / SIP PNP / TR069 • Portail de gestion Web • Débit de paquets basé sur le Web • Configuration Export / Import • Importation / exportation de répertoires téléphoniques • Mise à jour du firmware • Syslog</p>
Spécifications physiques	<p>1 interface de porte intérieure • Clavier numérique : 12 touches + 1 touche DSS • Haut-parleur de 3W • WAN : 10 / 1000 BASE-Tx, Auto-MDIX, RJ-45 • PoE : 802.3af • Commutateur passif : contacts NF/ NO, MAX 30V /1A • Sortie de commutation active : 12V/ 700mADC • Carte RFID • Chipset principal : Broadcom • Alimentation : 12V/ 1A DC ou PoE • Protection IP65 • Température de fonctionnement : -10 ~ 60°C • Température de stockage : -40 ~ 70°C • Humidité : 10 ~ 90% • Matériel : panneau métallique, en ABS • Poids : 300 gr • Dimensions de l'emballage : 209 x 118 x 64 mm (L x H x L)</p>
Compatibilité	