



Astribank


Module d'extension dédié aux IPBX Asterisk.

Le module Astribank permet d'étendre les fonctionnalités des IPBX Asterisk. Plus besoin de carte dans le PC, il assure une meilleure sécurité et redondance possible pour vos postes.



Evolutif

Connectez jusqu'à 32 téléphones analogiques. Disposez de 16 T2 et 8T0.



Jusqu'à 30 Astribank par IPBX

Faites évoluer votre système téléphonique petit à petit.



Compatible avec une alimentation redondée (RPS)

Protégez votre équipement des dégâts électriques.

Caractéristiques techniques

Général

- ▶ Etend les fonctionnalités des IPBX Astérisik
- ▶ Connecte en USB 2.0
- ▶ Assure une meilleure redondance
- ▶ Configuration de l'Astribank à la carte
- ▶ Plusieurs ports et configurations possibles
- ▶ Plusieurs Astribank peuvent se connecter à un serveur IPBX Asterisk par USB

Logiciels

- ▶ Astribank fait partie intégrante des systèmes sous Asterisk

Option TwinStar™

- ▶ La redondance PBX complète et automatique
Option pour les solutions IPBX Astérisik qui permet la détection instantanée de problèmes dans un des 2 serveurs en place. Il fait automatiquement la bascule vers le second serveur en moins d'une seconde. Toutes les fonctions téléphoniques sont basculées sur l'autre serveur.
- ▶ Astribank utilise son DUAL USB pour se connecter en même temps au serveur principal et au serveur de Backup. Le mécanisme logiciel vérifie constamment le statut des serveurs IPBX et bascule toute la configuration d'un serveur à l'autre en cas de défaillance.

Téléphonie

- ▶ 32 téléphones analogiques maximum (FXS ou FXO)
- ▶ 16 T2
- ▶ 8 T0
- ▶ Jusqu'à 30 Astribank par IPBX
- ▶ 480 téléphones IP maximum
- ▶ Cartes interfaces lignes supportées : 8 ports FXS - 8 ports FXO - 2 ports FXO, 6 FXS - jusqu'à 8 T0 et 16T2

Spécifications physiques

Température de stockage : -20° ~ 70 °C • Température de travail : 0° ~ 40 °C • Humidité : 20 ~ 95%, sans condensation

