



DECT IPC300

le plus solide des téléphones sans fil,
pour travailleurs isolés

Le DECT IPC300 est notre poste le plus solide et le plus sécuritaire. Avec son option de protection du travailleur isolé, il détecte les mouvements de course, de perte de verticalité ou d'absence de mouvement pour réaliser un appel en haut-parleur. De plus, il dispose d'un bouton d'alarme sur le dessus, pour appeler d'une simple pression en situation d'urgence.

Bureau ★★☆☆☆

Chantier ★★★★★

Industrie ★★★★★



Sécurité

avec son bouton d'alarme sur le dessus, déclenchez un appel secours d'une simple pression.



Travailleur isolé

détecte la perte de verticalité, la course ou l'absence de mouvement puis déclenche un appel en haut-parleur.



Résistant aux chocs

normé IP65, il résiste à la poussière, aux éclaboussures ainsi qu'aux chutes de 2m.



Longue autonomie

avec seulement 6h de charge, il tient jusqu'à 200h en veille et jusqu'à 17h en communication.

Caractéristiques techniques

Général

- ▶ **Robuste**
- ▶ **Son HD**
- ▶ **Norme IP65**
- ▶ **Touche d'alarme dédiée**
- ▶ **Protection du travailleur isolé : détection de perte de verticalité**
- ▶ Réduction du bruit
- ▶ **Bluetooth**
- ▶ **Vibreur**
- ▶ Chargeur USB 1A
- ▶ Prise en charge de carte micro SD

DECT

- ▶ Bande de fréquence : 1880 - 1900 MHz
- ▶ Niveau de puissance : 4
- ▶ Deux antennes à diversité rapide
- ▶ Cryptage pris en charge
- ▶ 10 inscriptions prises en charge
- ▶ Intervalle de 50 m en intérieur / 300 m en extérieur
- ▶ Prises d'adaptateur : EU / US / AUS / UK
- ▶ Ecran TFT 2" : 176x220 px
- ▶ 20 langues disponibles

Fonctionnalités d'appels

- ▶ Liste d'appels avec 50 entrées
- ▶ Numérotation abrégée
- ▶ Répertoire central (LDAP)
- ▶ Annuaire local avec 250 entrées
- ▶ Date et heure
- ▶ Activation / désactivation du DND et CFx depuis le combiné
- ▶ Indication d'appel en attente
- ▶ Conférence téléphonique
- ▶ Messagerie SMS (200 caractères max)
- ▶ Liste d'alarme
- ▶ Stockage de 35 000 caractères max (SMS et alarme)

Fiabilité

- ▶ Temps de charge : 6h
- ▶ Temps de conversation en large bande : 12h
- ▶ Temps de conversation en bande étroite : 17h
- ▶ Temps de veille : 200 h
- ▶ Batterie : lithium-ion
- ▶ Hauteur de chute : 2 m sur sol béton
- ▶ Durée de vie du clavier : 100 000 pressions
- ▶ Abrasion du clavier : 100 cycles RCA

Audio

CODEC à bande étroite : G.726 • CODEC à large bande : G.722 • Haut-parleurs audio HD • Conforme HAC • Haut-parleurs insensibles aux éclats métalliques • Annulation d'écho acoustique • Suppression du bruit (DSP) • Volume du haut parleur jusqu'à 100dB

Spécifications physiques

Températures maximales de chargement : 5° ~ 45 °C • Températures maximales d'utilisation : -10° ~ 55 °C • Couleur : noir • Dimensions : 152 x 48 x 28 mm (L x H x L) • Poids : 175gr