




## Blue Steel CXT4000


IPBX Xorcom CompletePBX  
avec redondance intégrée

IPBX le plus puissant de la gamme Xorcom, le «Blue Steel» CXT4000 est spécifiquement conçu pour les grands comptes et centres d'appels exigeants. Doté de deux alimentations et disques durs redondés et échangeables à chaud, cet IPBX saura répondre à un volume d'appel important en toutes circonstances.

TPE	★★★★★
PME	★★★★★
Grand Compte	★★★★★
Centre d'appels	★★★★★



Jusqu'à 880 appels  
simultanés



Redondance



Basé sur Complete  
PBX5

### Général

- ▶ Boîte vocale illimitée, groupe de recherche, appel, groupes de centre et hôte automatiques (IVR)
- ▶ Centre d'appel intégré de base avec enregistrement des appels et murmure
- ▶ Hot-desking
- ▶ Sécurité améliorée
- ▶ Module de notification d'urgence
- ▶ Interface web conviviale et dans différentes langues
- ▶ Enregistrement des détails de l'appel
- ▶ Trunks TDM / SIP / IAX
- ▶ Messagerie vocale, aussi accessible par web
- ▶ Extensions à distance
- ▶ Fax to mail
- ▶ IVR avancé
- ▶ Groupe de sonnerie
- ▶ Files d'attente et standard automatique
- ▶ Salles de conférence
- ▶ Fonction Follow me
- ▶ Régles de numérotation avancées
- ▶ Musique d'attente
- ▶ Ecran d'administration
- ▶ Gestionnaire des paquets (pour faciliter les mises à jours)
- ▶ Outils de paramétrage réseau
- ▶ Outils de provisionning des téléphones SIP
- ▶ Jusqu' à 960 ports de téléphones PSTN / analogiques
- ▶ Jusqu'à 1 500 utilisateurs

### Logiciels

- ▶ Interface de gestion : Xorcom CompletePBX 5 (64-bit)
- ▶ Version Linux : CentOS 7
- ▶ Framework : Asterisk 13
- ▶ Sécurité : protection anti-intrusion, pare-feu
- ▶ TwinStar Plus™(en option) : Solution haute disponibilité pour les systèmes Complete PBX

### Matériel

- ▶ Processeur : Intel E3 1225V2 (3.20GHz, 8MB en cache)
- ▶ 8GB de RAM
- ▶ Deux disques durs échangeables à chaud : 500GB SSD
- ▶ Interface de Gestion de Plateforme Intelligente (IPMI) v.2
- ▶ Double disques durs RAID1 pour augmenter la fiabilité du système
- ▶ 3 ventilateurs redondants
- ▶ Amélioration de la voix et annulation de l'écho (en option)
- ▶ 2 ports externes USB 2.0
- ▶ Ports d'entrée/sortie pour la prise en charge de périphérique Asterisk (facultatif et spécifique au modèle)
- ▶ Fonction d'adresse publique Rapid PA™ pour le(s) port(s) FXS (facultatif et spécifique au modèle)

### Téléphonie

- ▶ 880 appels simultanés en SIP / 750 en PRI + FXS
- ▶ Jusqu'à 32 ports analogiques (ports supplémentaires avec unités externes Astribank)
- ▶ 4 ports E1/T1 (jusqu'à 120 appels simultanés PRI/R2/CAS)
- ▶ Jusqu'à 4 modules de téléphonie interne (des ports supplémentaire sont pris en charge en ajoutant Astribank)
- ▶ Jusqu'à 144 ports de téléphonie en interne (4x E1 PRI / R2 / CAS + 24 ports analogiques)
- ▶ Modules de téléphonie Xorcom pris en charge : 8 ports FXS • 8 ports FXS + port I/O • 8 ports FXO • 2 ports FXO, 6 ports FXS + port I/O • 6 ports FXO, 2 ports FXS • jusqu'à 4 ports PRI / R2 / CAS • jusqu'à 8 ports BRI ISDN

### Réseau et support

2 x ports Ethernet standards : 10/100/ 1000 Mb/s • Ecran tactile LCD (affichage à cristaux liquides) prenant en charge : Statuts des systèmes actifs (adresses IP configurées, TwinStar™, alimentation redondante, ports clignotants, appels actifs) / Problèmes de maintenance (redémarrage d'Asterisk, DAHDI, du serveur, mise hors tension du serveur) / Paramètres (activer/désactiver le DHCP, configuration d'IP manuelle) • Support pour moniteur et clavier • Utilitaire de sauvegarde et de restauration interne • Utilitaire de sauvegarde externe Rapid Recovery™ (fourni sur le disque sur clé) • Mise à jour internet

### Spécifications physiques

Alimentation : par deux unités internes redondantes et remplaçables à chaud • Commutation de tension : ajustement automatique 100/240 volts, 50/60 Hz • Consommation électrique : maximum 230 W • Connexion de mise à la terre intégrée • Température de stockage : -20° ~ 70 °C • Température de travail : 0° ~ 40 °C • Humidité : 20 ~ 95%, sans condensation • Poids : 7 kg • Dimensions : 440 x 440 x 90 mm (L x H x L)