

Fanvil



X3S

Téléphone SIP d'entreprise **entrée de gamme** pour une utilisation standard de bureau.

Le téléphone IP Fanvil X3S est un téléphone de bureau entrée de gamme. Simple et performant, il est doté de 2 lignes SIP et de la fonctionnalité conférence à 3 participants. Ainsi il permet de répondre au besoin standard d'un téléphone de bureau.

Bureau	★★★★
Accueil & secrétariat	★★★★
Direction	★★★★



Installation et configuration **simples**



Ecrans LCD couleurs de **2,8"**



Compatible tout **IPBX SIP**

Xorcom, Asterisk, FreePBX, Elastix, Yeastar...

Carractéristiques techniques

Général

- ▶ **2 Lignes SIP**
- ▶ **Son HD**
- ▶ Alimentation **POE**
- ▶ **Prise casque** avec possibilité de **décroché automatique** EHS Plantronics
- ▶ Économique et soucieux de l'environnement • Certifié CE/FCC

Fonctionnalités d'appel

- ▶ Répondre / Rejeter
- ▶ Coupure micro
- ▶ Mise en attente / reprise
- ▶ Double appel
- ▶ Intercom
- ▶ Présentation du numéro
- ▶ Renvoi d'appel
- ▶ Transfert d'appel aveugle ou assisté
- ▶ Interception d'appel
- ▶ Bis
- ▶ Ne pas déranger
- ▶ Messagerie vocale
- ▶ **Conférence à 3**

Fonctionnalités du téléphone

Sécurisé par code PIN
Répertoire local • Répertoire distant (XML/LDAP)
Journal d'appels (jusqu'à 300 contacts)
LED indication message vocal
Multi-langue Français, Anglais, Chinois, Russe, Italien, Turk, Allemand, Espagnol...

Audio

Microphone et Haut parleur HD
Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling • Narrowband CODEC : G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
Wideband CODEC : G.722 • Full-duplex Acoustic Echo Cancellor (AEC) – Mode mains libres, 96ms tail-length
Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) /
Noise Reduction (NR) • Packet Loss Concealment (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer up to 300ms
DTMF : In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Réseau

Physique : 10/100Mbps, Double port pour raccorder votre PC • Configuration IP : Statique / DHCP
Contrôle d'accès au réseau : 802.1x • VPN : L2TP / Open VPN • VLAN • QoS

Protocoles

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS • RTP/RTCP/SRTP • STUN • DHCP • PPPoE • 802.1x • L2TP • Open VPN • SNTp
FTP/TFTP • HTTP/HTTPS • TR069

Maintenance et déploiement

Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/OPT66/SIP PNP/TR069
Portail d'administration Web • Configuration Backup/Restore • Mise à jour Automatique/Manuelle • Syslog

Spécifications physiques

LCD x1 : 2.8" (320x240) Écran LCD Couleurs
Clavier : 32 touches, incluant 4 touches contextuelle, 12 touches de clavier téléphonique, 5 Navigation keys, 2 touches de lignes avec LED 3 couleurs, 5 touche de fonctionkey, 3 touche de volume (+ / - / coupure micro), 1 touche main libre
Prise casque RJ9 x1 • 1.5M CAT5 Ethernet Cable x1
Température d'utilisation: 0 ~ 40 • Humidité: 10 ~ 65%
Couleur : Noire
Dimension du carton : 275 x 215 x 62 mm (H x l x L)

Compatibilité

