

Fanvil



H2S

Téléphone IP **pour les chambres d'hôtels.**

Simple, abordable et efficace.

ipconnect

Le téléphone IP H2S est un poste Fanvil spécialement conçu pour les chambres d'hôtels. Avec son design épuré et son accroche mural, c'est un téléphone entrée de gamme conçu pour satisfaire les besoins des hôtels.

Réception ★★★★★

Administration ★★★★★

Chambres ★★★★★



Accroche **murale**



Installation et utilisation **simples**



Compatible tout **IPBX SIP**

Xorcom, Asterisk, FreePBX, Elastix, Yeastar...

Caractéristiques techniques

Général	<ul style="list-style-type: none">▶ 1 ligne SIP▶ Alimentation POE▶ Installation et configuration simple▶ Design épuré▶ Mode combiné▶ Accroche murale▶ Alimentation externe optionnelle▶ Economique et respectueux de l'environnement
Fonctionnalités d'appel	<ul style="list-style-type: none">▶ Appeler • Répondre▶ Mettre en attente / Reprendre▶ Recomposition▶ Transfert d'appel aveugle et assisté▶ Hot Line▶ Hot-Desking
Fonctionnalités du téléphone	<ul style="list-style-type: none">▶ Composer sans enregistrement▶ Journal d'appels (jusqu'à 600 entrées / sortie / manqué) • LED indication message vocal en attente (VMWI)▶ LED indication lors d'un appel▶ Action URL / Active URI▶ Configuration par seueur web intégré
Audio	CODEC sur bande étroite : G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB • Détecteur d'écho acoustique full-duplex (AEC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer jusqu'à 300 ms • DTMF : en bande, hors bande - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Réseau	10/100 Mbps Ethernet • Configuration IP : Statique / DHCP / PPPoE • Contrôle d'accès au réseau : 802.1x • VPN : L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN • VLAN • QoS
Protocoles	SIP 2.0 sur UDP / TCP / TLS • RTP / RTCP / SRTP • STUN • DHCP • PPPoE • 802.1x • L2TP (basique non encrypté) • OpenVPN • SNTP • FTP / TFTP • HTTP / HTTPS • TR069
Maintenance et déploiement	Auto-provisionnement via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 • Portail de gestion Web • Débit de paquets basé sur le Web • Configuration Export / Import • Mise à jour du firmware • Syslog
Spécifications physiques	Clavier : 17 touches, y compris 5 touches de fonction, 12 touches de chiffres de téléphone standard • Combiné (RJ11) x 1 • Port RJ11 x 1 • Port RJ45 x 1 : Réseau • Câble téléphonique RJ11 standard x 1 • Entrée DC : 12V / 0.5A • Consommation électrique : Idle - 1.6 ~ 2.3 W, Peak - 2.6W ~ 3.3 W • Températures maximales : 0 ~ 40 °C • Humidité : 10 ~ 95% • Installation : accroche murale • Couleur : noir • Dimensions de l'emballage : 96 x 222 x 59 mm (L x H x L)
Compatibilité	