



## DECT IPC240

le téléphone du secteur hospitalier

Le DECT IPC240 est spécialement pensé pour l'usage hospitalier. Blanc et doté d'un revêtement antibactérien avec nettoyage facile, il permet un entretien conforme aux normes hospitalières. Léger, avec une grande autonomie, déplacez-vous tout au long de la journée en restant joignable à la moindre urgence.

**Bureau** ★★★★★

**Hôpital** ★★★★★

**Industrie** ★★★★★



### Antibactérien

normé ISO 22196, il est doté d'un revêtement antibactérien, facile à nettoyer.



### Léger 95gr.

particulièrement ergonomique et agréable à utiliser au quotidien.



### Résistant aux chocs

normé IP65, il résiste à la poussière, aux éclaboussures ainsi qu'aux chutes de 2m.



### Longue autonomie

avec seulement 6h de charge, il tient jusqu'à 200h en veille et jusqu'à 17h en communication.

## Caractéristiques techniques

### Général

- ▶ **Robuste et revêtement antibactérien**
- ▶ **Blanc, dédié à l'usage hospitalier**
- ▶ **Son HD**
- ▶ **Norme IP65**
- ▶ **Touche d'alarme dédiée**
- ▶ Réduction du bruit
- ▶ **Bluetooth**
- ▶ **Vibreur**
- ▶ Chargeur USB 1A

### DECT

- ▶ Bande de fréquence : 1880 - 1900 MHz
- ▶ Niveau de puissance : 4
- ▶ Deux antennes à diversité rapide
- ▶ Cryptage pris en charge
- ▶ 10 inscriptions prises en charge
- ▶ Intervalle de 50 m en intérieur / 300 m en extérieur
- ▶ Prises d'adaptateur : EU / US / AUS / UK
- ▶ Ecran TFT 2" : 240x320 px
- ▶ 20 langues disponibles

### Fonctionnalités d'appels

- ▶ Liste d'appels avec 50 entrées
- ▶ Numérotation abrégée
- ▶ Répertoire central (LDAP)
- ▶ Annuaire local avec 250 entrées
- ▶ Date et heure
- ▶ Activation / désactivation du DND et CFx depuis le combiné
- ▶ Indication d'appel en attente
- ▶ Conférence téléphonique
- ▶ Messagerie SMS (200 caractères max)
- ▶ Liste d'alarme
- ▶ Génération d'alarme
- ▶ Stockage de 35 000 caractères max (SMS et alarme)

### Fiabilité

- ▶ Norme ISO 22196 : antibactérien
- ▶ Temps de charge : 6h
- ▶ Temps de conversation en large bande : 12h
- ▶ Temps de conversation en bande étroite : 17h
- ▶ Temps de veille : 200 h
- ▶ Batterie : lithium-ion
- ▶ Hauteur de chute : 2 m sur sol béton
- ▶ Durée de vie du clavier : 200 000 pressions
- ▶ Abrasion du clavier : 75 cycles RCA
- ▶ Test militaires : MIL-STD-810g 516.6

### Audio

CODEC à bande étroite : G.726 • CODEC à large bande : G.722 • Haut-parleurs audio HD • Conforme HAC • Haut-parleurs insensibles aux éclats métalliques • Annulation d'écho acoustique • Suppression du bruit (DSP)

### Spécifications physiques

Températures maximales de chargement : 5° ~ 45 °C • Températures maximales d'utilisation : -10° ~ 55 °C • Couleur : blanc • Dimensions : 122.4 x 47.6 x 21.7 mm (L x H x L) • Poids : 95gr