



Téléphone IP pour Petites Entreprises GXP1610/1615

Le GXP1610/GXP1615 est un téléphone IP facile à utiliser pour petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour les bureaux à la maison. Ce modèle basé sur Linux dispose d'un compte SIP unique, jusqu'à 2 appels affichés et 3 touches XML programmables. L'écran LCD 132x48 (2.95") offre un affichage clair pour une lecture facile. Les caractéristiques suivantes sont offertes et elles font du GXP1610/GXP1615 un téléphone IP de grande qualité, facile à utiliser et fiable : des ports de 10/100 Mb/s aux commutateurs doubles, système d'alimentation par Ethernet (PoE) intégré sur le modèle GXP1615, prise en charge de plusieurs langues, crochet commutateur électronique pour les casques d'écoute Plantronics, l'appel en attente et la conférence téléphonique à 3.



Compte SIP unique, jusqu'à 2 appels affichés



TLS/SRTP/HTTPS pour une protection de pointe en matière de sécurité



Conférence jusqu'à 3 participants



EHS (crochet commutateur électronique) avec les casques Plantronics headsets



Approvisionnement automatisé utilisant TR-069 ou fichier de configuration XML crypté AES



Qualité audio supérieure HD sur combiné et haut-parleur



À utiliser avec un appareil PBX IP de la série UCM pour un approvisionnement sans intervention



PoE 802.3af intégré pour alimenter l'appareil et lui fournir une connexion au réseau (GXP1615 uniquement)

Protocoles et normes	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR
Interfaces réseau	Ports Ethernet 10/100 Mb/s à commutateurs doubles autodétecteurs, Système d'alimentation par Ethernet (PoE) intégré (GXP1615 uniquement)
Affichage graphique	Affichage graphique LCD de 132 x 48 (2.95")
Touches principales	2 rangées de touches avec lumière DEL deux couleurs et un compte SIP, 3 touches XML programmables qui dépendent du contexte, 5 touches (de navigation, menu). 13 touches pour les fonctions incluses : APPEL VOCAL PAR INTERPHONE, RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE, MESSAGE, ACCUEIL, MISE EN ATTENTE, ENREGISTREMENT, SOURDINE, CASQUE TÉLÉPHONIQUE, TRANSFERT, CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE, COMPOSER et RECOMPOSER, HAUT-PARLEUR, VOLUME
Codecs vocaux	Prise en charge de G.711µ/a, G.722 (large bande), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF en bande et hors bande (en audio, RFC2833, INFO SIP), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Caractéristiques de téléphonie	Mise en attente, transfert d'appel, renvoi d'appel (inconditionnel/sans réponse/occupé), conférence téléphonique à 3, appel mis en garde et reprise, répertoire téléphonique téléchargeable (XML, LDAP, jusqu'à 1000 entrées), file d'attente, historique d'appels (jusqu'à 200 enregistrements), composition automatique avec combiné décroché, réponse automatique, composition en un clic, plan de composition souple, partage de bureau, sonneries musicales personnalisées, redondance et bascule sur un second serveur en cas d'échec
Prise pour casque d'écoute	Prise RJ9 pour casque d'écoute (permet les EHS avec casque d'écoute Plantronics)
SoCLE	Oui, peut être monté sur le mur selon 2 angles différents
Montage mural	Oui
Qualité de service (QoS)	QoS niveau 2 (802.1Q, 802.1P) et QoS niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Protection	Contrôle du niveau d'accès des utilisateurs et des administrateurs, authentification basée sur MD5 et MD5-sess, fichier de configuration encodé 256-bit AES, TLS, SRTP, HTTPS, contrôle d'accès média 802.1x
Plusieurs langues	Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, chinois simplifié et traditionnel, coréen, japonais et plus encore
Mise à niveau et approvisionnement	Mise à niveau du micrologiciel via TFTP / HTTP / HTTPS, approvisionnement de masse par TR-069 ou fichier de configuration XML encodé AES, FTP/FTPS
Puissance et efficacité énergétique vertecy	Entrée d'alimentation universelle 100-240VAC 50-60Hz; Sortie +5VDC, 600mA; PoE: IEEE802.3af Class 2, 3.84W-6.49W; IEEE802.3az (EEE) (seulement sur le GXP1615)
Physique	Dimensions : 209 mm (L) x 184,5 mm (l) x 76,2 mm (H) (avec le combiné), poids de l'unité : 0,74 kg; Poids de l'ensemble : 1,1 kg
Température et humidité	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C, Entreposage : -10 °C à 60 °C, Humidité : 10% à 90 % sans condensation
Contenu de l'ensemble	Le téléphone GXP1610/GXP1615, le combiné et son fil, le socle, le bloc d'alimentation universel, le câble réseau, le guide d'installation rapide, la brochure, la licence GPL
Conformité	FCC : Section 15 (CFR 47) classe B, CE : EN55022 classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM : AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1.1