

Fanvil



X4U

Téléphone SIP idéal pour le bureau, avec ses **deux écrans couleur** et touches de lignes

Le nouveau poste Fanvil X4U est un téléphone idéal en entreprise, avec un prix attractif. Il dispose de deux écrans couleur et de touches de lignes pour réaliser des appels internes et externes en toute simplicité. De plus, il augmente ses capacités de contact et journal d'appel.

Bureau ★★★★★

Accueil & secrétariat ★★★★★

Direction ★★★★★



30 touches de supervision BLF

6 touches réparties sur 5 pages



2 écrans LCD couleurs

Un principal + un pour les touches de supervision



Compatible tout IPBX SIP

Xorcom, Asterisk, FreePBX, Elastix, Yeastar...

Général

- ▶ 12 lignes SIP
- ▶ Son HD au combiné et haut-parleur
- ▶ 3 touches de lignes sur l'écran
- ▶ Alimentation POE
- ▶ 2 écrans LCD couleurs (1 principal + 1 dédié aux touches de supervision)
- ▶ Prend en charge le **Wi-Fi et le Bluetooth** (via dongle)
- ▶ Mode combiné, mains libres ou **casque** avec possibilité de **décroché automatique** EHS Plantronics
- ▶ 30 touches de supervision (BLF)
- ▶ Clés DSS intelligentes
- ▶ Installation sur le bureau ou montage mural

Fonctionnalités d'appel

- ▶ Appeler • Répondre / Rejeter • Recomposer • Mettre en attente / Reprendre
- ▶ Mute / Unmute
- ▶ Double appel • Intercom
- ▶ Présentation du numéro de l'appelant • Appel anonyme (masquer l'identification de l'appelant)
- ▶ Numérotation abrégée
- ▶ Renvoi d'appel (toujours / occupé / sans réponse) • Ne pas déranger (par ligne / par téléphone)
- ▶ Transfert d'appel aveugle et assisté • Parcage d'appel • Réponse automatique (par ligne)
- ▶ Messagerie Vocale
- ▶ **Conférence à 3**
- ▶ Hot Line • Hot-Desking

Fonctionnalités du téléphone

- ▶ Répertoire téléphonique (jusqu'à 1 000 contacts) • Répertoire téléphonique à distance (XML/LDAP)
- ▶ Journal d'appels (jusqu'à 1 000 entrée / sortie / manqué)
- ▶ Filtre d'appel (liste noire / liste blanche)
- ▶ LED indication message vocal en attente (VMWI)
- ▶ DSS / Softkey programmables
- ▶ Synchronisation du temps réseau
- ▶ URL d'action / URI actif

Audio

Microphone vocal HD / haut-parleur (combiné / mains libres, 0 ~ 7 kHz) • Combiné HAC • Échantillonnage ADC / DAC 16KHz à large bande • CODEC à bande étroite: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC • CODEC large bande: G.722, AMR-WB, Opus • Détecteur d'écho acoustique full-duplex (AEC) • Détection d'activité vocale (VAD) / Génération de bruit de confort (CNG) / Estimation du bruit de fond (BNE) / Réduction du bruit (NR) • Correction de perte de paquets (PLC) • Tampon de gigue dynamique et adaptatif • DTMF : en bande, hors bande - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Réseau

Physique : 10/100/1000 Mbps Ethernet, double port pour raccorder à un PC • Configuration IP : Statique / DHCP / PPPoE • IPv4/ IPv6/ IPv6 & IPv4 • Contrôle d'accès au réseau : 802.1x • VPN : L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN • VLAN • QoS

Protocoles

SIP 2.0 sur UDP / TCP / TLS • RTP / RTCP / SRTP • STUN • DHCP • IPv6 • PPPoE • 802.1x • L2TP (basique non encrypté) • OpenVPN • SNTIP • FTP / TFTP • HTTP / HTTPS • TR069

Maintenance et déploiement

Auto-provisionnement via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 • Portail de gestion Web • Débit de paquets basé sur le Web • Configuration Export / Import • Importation / exportation de répertoires téléphoniques • Mise à jour du firmware • Syslog

Spécifications physiques

Écran principal x 1 : LCD couleur 2.8 pouces (320x240) • Écran de touches DSS x1 : LCD couleur 2.4 pouces (240x320) • Clavier : 41 touches, dont 3 touches de ligne, 4 touches contextuelles, 6 touches de fonction, 4 touches de navigation + OK, 12 touches de chiffres, 3 touches de contrôle du volume, 1 touche mains libres, 6 touches DSS avec LED, 1 touche de changement de page • Combiné HD (RJ9) x 1 • Port USB x 1 • Prise en charge du casque Bluetooth • Prise en charge du Wi-Fi (via dongle) • Prise en charge du casque sans fil Plantronics • Câble Plantronics APD-80 (EHS) • Câble téléphonique RJ9 standard x 1 • Câble Ethernet CAT5 1.5M x1 • Prise téléphonique RJ9 x2 : combiné x 1, casque x 1 • Prise Ethernet RJ45 x2 : réseau x1, PC x1 (pont à Réseau) • Entrée DC: 5V / 2A • Consommation électrique : PoE - 1.7 ~10.46 W, Adaptateur - 1.38 ~9.13 W • Températures maximales : 0 ~ 45 °C • Humidité : 10 ~ 95% • Accroche murale et support de bureau • Couleur : noir • Dimensions de l'emballage : 315 x 228 x 84 mm (L x H x L)

Compatibilité

