



Xorcom Swift (CXW1000)

IPBX Xorcom CompletePBX


L'IPBX Swift est un IPBX petit mais puissant. Avec son format réduit, il tient dans une main et consomme bien moins que ses homologues. Mais ça ne lui empêche pas d'offrir une grande évolutivité et capacité de postes pour plus de performance.

TPE ★★★★★

PME ★★★★★

Grand Compte ★★★★★

Centre d'appels ★★★★★



Jusqu'à 45 appels simultanés

200 appels simultanés avec extensions



Economique et flexible

passez de 30 extensions, de base, jusqu'à 500 extensions à faible coût



Basé sur Complete PBX5

Caractéristiques techniques

Général

- ▶ Administrable par interface Web conviviale en Français
- ▶ Lignes analogiques, numériques et IP
- ▶ Différentes musiques d'attente
- ▶ Différents pré-décrochés musicaux
- ▶ Messagerie vocale avec envoi par mail
- ▶ Accès à la messagerie vocale par Web
- ▶ Standard automatique (faites le 1 pour le Service commercial, le 2...)
- ▶ Groupes d'appels
- ▶ Gestion des files d'attentes
- ▶ Salle de conférence depuis l'extérieur
- ▶ Routage des appels sortants intelligent
- ▶ Appels haut-parleur et Intercom BLF
- ▶ Boutons de visualisation d'occupation des postes sur téléphones BLF
- ▶ Télé-maintenance intégrée
- ▶ Écran de visualisation des lignes
- ▶ Module de notification d'urgence
- ▶ Outils de supervision réseau, provisioning des postes, back-up, mise à jour...

Logiciels

- ▶ Interface de gestion : Xorcom CompletePBX 5 (ARM édition)
- ▶ Version Linux : Debian 11
- ▶ Sécurité : protection anti-intrusion, pare-feu, indicateur de force du mot de passe, classe de service, règles de numérotation, outils Linux modernes
- ▶ Compatible Radmin

Matériel

- ▶ Processeur : 4 coeurs (ARM v8) Cortex-A72 CPU, 64 bits, 1.5 Ghz
- ▶ Micro SD de 32 GB
- ▶ 2 GB de RAM
- ▶ 2 ports externes USB 3.0
- ▶ 2 ports externes USB 2.0
- ▶ 2 ports vidéo micro - HDMI

Téléphonie

- ▶ Jusqu'à 200 appels simultanés SIP
- ▶ Jusqu'à 45 appels simultanés PRI / BRI / FXS (en utilisant un Astribank)
- ▶ De 30 à 500 utilisateurs (avec extensions)

Réseau et support

Port Ethernet : 1 Gbs • Branchement pour écran et clavier • Mise à jour internet

Spécifications physiques

Alimentation : 5 VDC, 3A • Commutation de tension : réglage automatique 100/240 volts, 50/60 Hz • Consommation électrique : maximum 18 W • Température de stockage : -20° ~ 70 °C • Température de travail : 0° ~ 40 °C • Humidité : 20~ 95%, sans condensation • Poids : 0,225 kg • Dimensions : 130 x 90 x 30 mm (L x H x L) • Poids et dimensions colis : 0,445 kg / 132 x 96 x 77 mm (L x H x l)